

راهنمای استفاده از وب سرویس سامانه

* آدرس ارسال مقادیر ها :

<http://example.com/webservice/server.asmx?wsdl>

(توجه : به جای **example.com** باید آدرس مربوط به پنل شما قرار گیرد)

* متد Sendsms : برای ارسال پیامک به کار می رود .

متغیر	نوع متغیر	کاربرد	توضیحات
username	string	نام کاربری در سیستم	نام کاربری شما در سامانه برای مثال demo
password	string	رمز عبور در سیستم	رمز عبور شما در سامانه برای مثال demo
type	integer	نوع ارسال پیام	مقدار ها : ۱.وایبر ۲.واتس اپ ۳.تلگرام ۴.پیام کوتاه (قبل از ارسال از اکتیو بودن مسیر اطمینان حاصل نمایید)
from	integer	شماره فرستنده پیام	مقدارها : ۱.پراتور مجازی
note	text	متن پیام	متن پیام ارسالی شما
too	string	گیرنده پیام	گیرنده شما بدون پیش شماره برای مثال ۹۱۲۰۰۰۱۱۲۲
country	string	کد کشور	کد کشور گیرنده بدون مثبت ، پیشفرض : ۹۸
file	string	عکس / ویدئو / فایل	لینک عکس / ویدئو / فایل (false به برای عدم استفاده)

- کدهای پاسخ در هنگام ارسال پیامک :

ردیف	شماره خطا	پیام / علت
۱	۱۰۱	کاربری با چنین مشخصاتی وجود ندارد
۲	۱۰۲	نوع ارسال نادرست است
۳	۱۰۳	نام کاربری نامشخص می باشد
۴	۱۰۴	فرستنده پیام نادرست است
۵	۱۰۵	گیرنده پیام نادرست است
۶	۱۰۶	متن ارسال وارد نشده است
۷	۱۰۷	متن ارسالی نامعتبر می باشد
۸	۱۰۸	اعتبار شما کافی نیست
۹	۱۰۹	کد کشور صحیح نمی باشد
۱۰	۱۱۰	عکس / ویدئو / فایل ارسالی معتبر نمی باشد
۱۱	۱۱۱	حجم عکس / ویدئو / فایل از حد مجاز بیشتر است
۱۲	۱۱۲	فرمت عکس / ویدئو نامعتبر می باشد
۱۳	۱۱۳	دسترسی وب سرویس غیرفعال می باشد
۱۴	۱	ارسال با موفقیت انجام شد
	۰	اشکال در سرور ، با پشتیبانی تماس بگیرید

* متد Smsreport : برای گزارش گیری از ارسال ها به کار می رود .

متغیر	نوع متغیر	کاربرد	توضیحات
smsid	integer	شماره ارسال	آی دی پیامک ارسالی موردنظر جهت گزارش گیری
username	string	نام کاربری در سیستم	نام کاربری شما در سامانه برای مثال demo
password	string	رمز عبور در سیستم	رمز عبور شما در سامانه برای مثال demo

- کدهای پاسخ در هنگام گزارش گیری :

ردیف	شماره خطا	پیام / علت
۱	۲۰۱	کاربری با چنین مشخصاتی وجود ندارد
۲	۲۰۲	دسترسی وب سرویس غیرفعال می باشد
۳	۲۰۳	درخواستی با چنین مشخصاتی وجود ندارد
۴	۲۰۴	پیام ارسال نشده است
۵	۲۰۵	پیام ارسال شده است
۶	۲۰۶	پیام به دست مخاطب نرسیده (/ نامشخص) است
۷	۲۰۷	پیام به دست مخاطب رسیده است

* متد Credit : برای دریافت مانده شارژ حساب به کار می رود .

متغیر	نوع متغیر	کاربرد	توضیحات
type	int	نوع اعتبار	نوع اعتبار ، ۱ « شبکه های اجتماعی ۲ » پیام کوتاه
username	string	نام کاربری در سیستم	نام کاربری شما در سامانه برای مثال demo
password	string	رمز عبور در سیستم	رمز عبور شما در سامانه برای مثال demo

- کدهای پاسخ در هنگام دریافت مانده شارژ حساب کاربری :

ردیف	شماره خطا	پیام / علت
۱	۳۰۱	کاربری با چنین مشخصاتی وجود ندارد
۲	۳۰۲	دسترسی وب سرویس غیرفعال می باشد

* متد Receivedsms : برای دریافت مانده شارژ حساب به کار می رود .

متغیر	نوع متغیر	کاربرد	توضیحات
username	string	نام کاربری در سیستم	نام کاربری شما در سامانه برای مثال demo
password	string	رمز عبور در سیستم	رمز عبور شما در سامانه برای مثال demo

- کدهای پاسخ در هنگام دریافت مانده شارژ حساب کاربری :

ردیف	شماره خطا	پیام / علت
۱	۴۰۱	کاربری با چنین مشخصاتی وجود ندارد
۲	۴۰۲	دسترسی وب سرویس غیرفعال می باشد
۳	۴۰۳	پیامی جهت نمایش وجود ندارد

* متد SendInstagram : برای ارسال به اینستاگرام به کار می رود .

متغیر	نوع متغیر	کاربرد	توضیحات
username	string	نام کاربری در سیستم	نام کاربری شما در سامانه برای مثال demo
password	string	رمز عبور در سیستم	رمز عبور شما در سامانه برای مثال demo
count	integer	تعداد ارسال	۲۰۰۰ / ۴۰۰۰ / ۲۰۰۰
time	integer	زمان فعال بودن	یک الی ۲۴ ساعت
note	text	متن پیام	متن پیام ارسالی شما (حداکثر ۴۰۰ کاراکتر)
image	string	تصویر	لینک عکس شما

- کدهای پاسخ در هنگام ارسال از اینستاگرام :

ردیف	شماره خطا	پیام / علت
۱	۵۰۱	کاربری با چنین مشخصاتی وجود ندارد
۲	۵۰۲	نوع ارسال نادرست است
۳	۵۰۳	تعداد درخواستی نادرست است
۴	۵۰۴	متن ارسال وارد نشده است
۵	۵۰۵	متن ارسالی نامعتبر می باشد
۶	۵۰۶	اعتبار شما کافی نیست
۷	۵۰۷	ارسال شما نامعتبر است ، جزئیات ارسال صحیح نیست
۸	۵۰۸	حجم عکس از حد مجاز بیشتر است
۹	۵۰۹	فرمت عکس نامعتبر می باشد
۱۰	۵۱۰	دسترسی وب سرویس غیرفعال می باشد
۱۱	۵۱۱	زمان فعال بودن بیش از ۲۴ ساعت یا کمتر از یک ساعت می باشد
۱۲	۵۱۲	تعداد ارسال درخواستی صحیح نیست
۱۴	۱	ارسال با موفقیت انجام شد
۱۵	۰	اشکال در سرور ، با پشتیبانی تماس بگیرید

* متد SendLine : برای ارسال به لاین به کار می رود .

متغیر	نوع متغیر	کاربرد	توضیحات
username	string	نام کاربری در سیستم	نام کاربری شما در سامانه برای مثال demo
password	string	رمز عبور در سیستم	رمز عبور شما در سامانه برای مثال demo
count	integer	تعداد ارسال	۵۰۰۰۰ - ۱۰۰۰۰۰ - صد هزار پارت تا ۱۰۰۰۰۰۰
note	text	متن پیام	متن پیام ارسالی شما (حداکثر ۴۰۰ کاراکتر)
image	string	تصویر	لینک عکس شما

- کدهای پاسخ در هنگام ارسال از لاین :

ردیف	شماره خطا	پیام / علت
۱	۶۰۱	کاربری با چنین مشخصاتی وجود ندارد
۲	۶۰۲	نوع ارسال نادرست است
۳	۶۰۳	تعداد درخواستی نادرست است
۴	۶۰۴	متن ارسال وارد نشده است
۵	۶۰۵	متن ارسالی نامعتبر می باشد
۶	۶۰۶	اعتبار شما کافی نیست
۷	۶۰۷	ارسال شما نامعتبر است ، جزئیات ارسال صحیح نیست
۸	۶۰۸	حجم عکس از حد مجاز بیشتر است
۹	۶۰۹	فرمت عکس نامعتبر می باشد
۱۰	۶۱۰	دسترسی وب سرویس غیرفعال می باشد
۱۲	۶۱۱	تعداد ارسال درخواستی صحیح نیست
۱۴	۱	ارسال با موفقیت انجام شد
۱۵	۰	اشکال در سرور ، با پشتیبانی تماس بگیرید

* متد `GetStateEyalat` : برای دریافت لیست استان های ارسال منطقه ای به کار می رود .

متغیر	نوع متغیر	کاربرد	توضیحات
username	string	نام کاربری در سیستم	نام کاربری شما در سامانه برای مثال demo
password	string	رمز عبور در سیستم	رمز عبور شما در سامانه برای مثال demo

- کدهای پاسخ در هنگام دریافت لیست استان های ارسال منطقه ای :

ردیف	شماره خطا	پیام / علت
۱	۷۰۱	کاربری با چنین مشخصاتی وجود ندارد
۲	۷۰۲	دسترسی وب سرویس غیرفعال می باشد

* متد GetCityEyalat : برای دریافت لیست شهرها و تعداد شماره های موجود ارسال منطقه ای به کار می رود .

متغیر	نوع متغیر	کاربرد	توضیحات
username	string	نام کاربری در سیستم	نام کاربری شما در سامانه برای مثال demo
password	string	رمز عبور در سیستم	رمز عبور شما در سامانه برای مثال demo
stateid	integer	شناسه استان	شناسه استان مورد نظر (دریافت با متد دریافت استان)
operator	integer	اپراتور	اپراتور مورد نظر (۱: همراه اول دائمی، ۲: همراه اول اعتباری، ۳: ایرانسل)

- کدهای پاسخ در هنگام دریافت لیست شهرها و تعداد شماره های موجود ارسال منطقه ای :

ردیف	شماره خطا	پیام / علت
۱	۸۰۱	کاربری با چنین مشخصاتی وجود ندارد
۲	۸۰۲	دسترسی وب سرویس غیرفعال می باشد
۳	۸۰۳	شناسه استان صحیح نمی باشد
۴	۸۰۴	اپراتور درخواستی صحیح نیست

* متد SendEyalat : برای ارسال پیامک منطقه ای به کار می رود .

متغیر	نوع متغیر	کاربرد	توضیحات
username	string	نام کاربری در سیستم	نام کاربری شما در سامانه برای مثال demo
password	string	رمز عبور در سیستم	رمز عبور شما در سامانه برای مثال demo
type	integer	نوع ارسال پیام	مقدارها : ۱. وایبر ۲. واتس اپ ۳. تلگرام ۴. پیام کوتاه (قبل از ارسال از اکتیو بودن مسیر اطمینان حاصل نمایید)
from	integer	شماره فرستنده پیام	مقدارها : ۱. اپراتور مجازی
stateid	integer	شناسه استان	شناسه استان مورد نظر (دریافت با متد دریافت استان)
cityid	integer	شناسه شهر	شناسه شهر مورد نظر (دریافت با متد دریافت شهر)
operator	integer	اپراتور	اپراتور مورد نظر (۱: همراه اول دائمی، ۲: همراه اول اعتباری، ۳: ایرانسل)
start	integer	از ردیف	در صورتی که برابر با ۰ باشد تصادفی ارسال خواهد شد
count	integer	به تعداد	در صورتی که برابر با ۰ باشد کلیه شماره ها ارسال خواهد شد
text	text	متن پیام	متن پیام ارسالی شما
file	string	عکس / ویدئو / فایل	لینک عکس / ویدئو / فایل (false به برای عدم استفاده)

- کدهای پاسخ در هنگام ارسال پیامک منطقه ای :

ردیف	شماره خطا	پیام / علت
۱	۹۰۱	کاربری با چنین مشخصاتی وجود ندارد
۲	۹۰۲	نوع ارسال نادرست است
۳	۹۰۳	نام کاربری نامشخص می باشد
۴	۹۰۴	فرستنده پیام نادرست است
۵	۹۰۵	شناسه استان صحیح نمی باشد
۶	۹۰۶	متن ارسال وارد نشده است
۷	۹۰۷	متن ارسالی نامعتبر می باشد
۸	۹۰۸	اعتبار شما کافی نیست
۹	۹۰۹	شناسه شهر صحیح نمی باشد
۱۰	۹۱۰	عکس / ویدئو / فایل ارسالی معتبر نمی باشد
۱۱	۹۱۱	حجم عکس / ویدئو / فایل از حد مجاز بیشتر است
۱۲	۹۱۲	فرمت عکس / ویدئو / فایل نامعتبر می باشد
۱۳	۹۱۳	اپراتور درخواستی صحیح نمی باشد
۱۴	۹۱۴	تعداد ارسال درخواستی بیش از شماره های موجود می باشد
۱۵	۹۱۵	دسترسی وب سرویس غیرفعال می باشد
۱۶	۱	ارسال با موفقیت انجام شد
۱۷	۰	اشکال در سرور ، با پشتیبانی تماس بگیرید

* متد SearchPostal : برای دریافت تعدادشماره های موجود در ارسال کدپستی به کار می رود .

متغیر	نوع متغیر	کاربرد	توضیحات
username	string	نام کاربری در سیستم	نام کاربری شما در سامانه برای مثال demo
password	string	رمز عبور در سیستم	رمز عبور شما در سامانه برای مثال demo
postalcode	integer	کدپستی	کدپستی مورد نظر
operator	integer	اپراتور	اپراتور مورد نظر (۱:همراه اول، ۲:ایرانسل)

- کدهای پاسخ در هنگام دریافت تعدادشماره های موجود در ارسال کدپستی :

ردیف	شماره خطا	پیام / علت
۱	۱۰۰۱	کاربری با چنین مشخصاتی وجود ندارد
۲	۱۰۰۲	دسترسی وب سرویس غیرفعال می باشد
۳	۱۰۰۳	کدپستی درخواستی صحیح نمی باشد
۴	۱۰۰۴	اپراتور درخواستی صحیح نیست

* متد SendPostal : برای ارسال پیامک کدپستی به کار می رود .

متغیر	نوع متغییر	کاربرد	توضیحات
username	string	نام کاربری در سیستم	نام کاربری شما در سامانه برای مثال demo
password	string	رمز عبور در سیستم	رمز عبور شما در سامانه برای مثال demo
type	integer	نوع ارسال پیام	مقدارها : ۱. وایبر ۲. واتس اپ ۳. تلگرام ۴. پیام کوتاه (قبل از ارسال از اکتیو بودن مسیر اطمینان حاصل نمایید)
from	integer	شماره فرستنده پیام	مقدارها : ۱. اپراتور مجازی
postalcode	integer	کدپستی	کدپستی مورد نظر
operator	integer	اپراتور	اپراتور مورد نظر (۱ : همراه اول ، ۲ : ایرانسل)
start	integer	از ردیف	در صورتی که برابر با ۰ باشد تصادفی ارسال خواهد شد
count	integer	به تعداد	در صورتی که برابر با ۰ باشد کلیه شماره ها ارسال خواهد شد
text	text	متن پیام	متن پیام ارسالی شما
file	string	عکس / ویدئو / فایل	لینک عکس / ویدئو / فایل (false به برای عدم استفاده)

- کدهای پاسخ در هنگام ارسال پیامک کدپستی :

ردیف	شماره خطا	پیام / علت
۱	۱۱۰۱	کاربری با چنین مشخصاتی وجود ندارد
۲	۱۱۰۲	نوع ارسال نادرست است
۳	۱۱۰۳	نام کاربری نامشخص می باشد
۴	۱۱۰۴	فرستنده پیام نادرست است
۵	۱۱۰۵	کدپستی درخواستی صحیح نمی باشد
۶	۱۱۰۶	متن ارسال وارد نشده است
۷	۱۱۰۷	متن ارسالی نامعتبر می باشد
۸	۱۱۰۸	اعتبار شما کافی نیست
۹	۱۱۰۹	عکس / ویدئو / فایل ارسالی معتبر نمی باشد
۱۰	۱۱۱۰	حجم عکس / ویدئو / فایل از حد مجاز بیشتر است
۱۱	۱۱۱۱	فرمت عکس / ویدئو / فایل نامعتبر می باشد
۱۲	۱۱۱۲	اپراتور درخواستی صحیح نمی باشد
۱۳	۱۱۱۳	تعداد ارسال درخواستی بیش از شماره های موجود می باشد
۱۴	۱۱۱۴	دسترسی وب سرویس غیرفعال می باشد
۱۵	۱	ارسال با موفقیت انجام شد
۱۶	۰	اشکال در سرور ، با پشتیبانی تماس بگیرید

* متد ReSendNotReceived: برای ارسال مجدد نرسیده ها به کار می رود .

متغیر	نوع متغیر	کاربرد	توضیحات
username	string	نام کاربری در سیستم	نام کاربری شما در سامانه برای مثال demo
password	string	رمز عبور در سیستم	رمز عبور شما در سامانه برای مثال demo
smsid	integer	شماره ارسال	آی دی پیامک ارسالی موردنظر جهت ارسال مجدد

- کدهای پاسخ در هنگام ارسال مجدد نرسیده ها :

ردیف	شماره خطا	پیام / علت
۱	۱۲۰۱	کاربری با چنین مشخصاتی وجود ندارد
۲	۱۲۰۲	دسترسی وب سرویس غیرفعال می باشد
۳	۱۲۰۳	درخواستی با چنین مشخصاتی وجود ندارد
۴	۱۲۰۴	درخواست ارسال مجدد قبلا ارسال شده
۵	۱۲۰۵	ارسال مجدد نرسیده ها در سیستم ثبت شد
۶	۱۲۰۶	اشکال در سرور ، با پشتیبانی تماس بگیرید

برای استفاده از نمونه کدها میتوانید وارد پنل کاربری خود در سامانه شوید .

در صورت داشتن هرگونه سوال میتوانید با پشتیبان سامانه خود تماس بگیرید .